

騒音表示装置 SP-235

土木・建築現場の騒音管理に！

周辺地域との融和促進に役立ちます

簡単操作！

好評 販売中！

規制値(設定値)を超えると
赤色回転灯が回ります

概要

常時、騒音レベルを表示しますので、地域住民に対する PR 効果も絶大です。SP-235 は、大型のデジタル表示器で瞬時値を 1 秒に 1 回表示します。小型・軽量なので設置が簡単、全天候型で屋外に設置できます。内部に計量法の検定に合格した普通騒音計を使用しています。



SP-235 の主な仕様

デジタル表示範囲	20~130dB ・ 1回/秒 3桁 文字高さ 120mm
回転灯	騒音(赤1) 設定値を超えると 10 秒間回転します。
I/O出力端子	RS422 (RM コネクタ)
表示	瞬時値・最大値保持切替え
本体収納ケース	防滴構造
自立スタンド	高さ 1.2m
DC 出力端子:BNC 端子	F.S.:120dB;2.5V 0.25V/10dB
使用温度範囲	0~45℃
外形寸法(本体) mm	540(w)×480(h)×230(d)
供給電源	AC100V 35VA
重量(本体)、総重量	約 19Kg、約 44Kg
標準構成	表示装置本体・マイクロホン・マイクケーブル1.5m・電源ケーブル 約3m 全天候風防(雨天用)

URL : <http://www.sotec-web.co.jp>

E-mail : s-v@sotec-web.co.jp